



# PROHLÁŠENÍ O VÝKONU

podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

č. 01 0002

Typ produktu

**Sanační omítková malta R**

Označení pro identifikaci

**KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP**

Číslo šarže: viz balení produktu

Účel použití

**Omítková malta pro použití jako vnější a vnitřní omítka  
na stěny, stropy, sloupy a příčky**

Výrobce

**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf**

Systém pro hodnocení a překontrolování stálosti výkonu

**Systém 4**

Prohlášený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování při požáru	A1	EN 998-1:2010
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hod.	EN 998-1:2010
Vniknutí vody podle zkoušky absorpce vody:	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2010
Propustnost pro vodní páry	$\mu \leq 15$	EN 998-1:2010
Adhezní pevnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ u vzhledu lomu A, B nebo C	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{suchý, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ pro P= 50 % $\lambda_{10, \text{suchý, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ pro P= 90 %	EN 998-1:2010
Stálost	NPD	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010

Výkon produktu, pro který bylo vystaveno toto prohlášení o výkonu, odpovídá prohlášenému výkonu. Osobou odpovědnou za vystavení tohoto prohlášení o výkonu je výhradně výrobce uvedený v tomto prohlášení o výkonu.

Za výrobce a jménem výrobce podepsal:

Peter Jaser, vedoucí zajišťování jakosti a kolorimetrie

Diedorf, 01.07.2013

  
v. z. Peter Jaser

Příloha  
Bezpečnostní list