



1. Popis produktu

Silikátové křídý KEIM Silikat-Kreiden jsou čistě anorganické křídý pro venkovní i vnitřní pastelové malby na minerálních podkladech.

2. Oblast použití

Silikátové křídý KEIM se hodí pro všechny lehké až středně drsné minerální omítky a stěrky, kámen, beton, terakotu a minerální nátěry. Zvláště se osvědčily omítky KEIM Deckputz-historisch a KEIM Universalputz a stěrky KEIM Spachtel a KEIM Porosil-Spachtel.

3. Vlastnosti výrobku

- odolný proti klimatickým vlivům
- světlostálý
- mnohostranné možnosti ztvárnění
- před závěrečnou fixací lze snadno retušovat

Složení

Čistě anorganické pigmenty, přísady i pojivo (draselné vodní sklo).

4. Pokyny pro zpracování

Hladké plochy omítky nebo betonu ošetřete před pomalováním leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit, aby se odstranila sintrová vrstva. Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Nové silikátové křídý KEIM před použitím mírně obruste smirkovým papírem. Hotová malba se podobně jako A-technika KEIM musí přestříkat KEIM Silikat-Kreiden Fixativem (např. stříkačkou na pokojové rostliny). KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ se stříká jako jemná mlha ze vzdálenosti asi 50 cm. Intenzita fixování záleží na savosti podkladu a tloušťce nanesené barvy. Fixujte raději několikrát s časovým odstupem minimálně 30 minut, než méněkrát a příliš sytě. Opravy během malování jsou možné až do závěrečného zafixování. Barevný pastelový nános lze pro dosažení nejrůznějších efektů také zpracovávat

štetcem a vodou, hubkou (např. kuchyňskými mycími čtverci) nebo mazací gumou.

Upozornění

Silikátové křídý KEIM nemají kvůli různému chování jednotlivých pigmentů jednotnou normovanou velikost. Silikátové křídý KEIM jsou jako všechny křídý citlivé na polámání!

5. Dodávaná forma

Souprava skládající se z krabice s 28 hranolovitými křídami ve 26 odstínech a z 3 litrové nádoby fixativu KEIM-Silikat-Kreiden-Fixativ.

Barevné tóny

Barevné označení	Odpovídá odstínu KEIM
w / 1	9871
c / 1	9276
g / 1	9001
g / 2	9033
o / 1	9049
o / 2	9084
r / 1	9162
r / 2	9010
r / 3	9200
r / 4	9166
u / 1	559
u / 2	9102
u / 3	514
gn / 1	9004
gn / 2	9385
gn / 3	9402
gn / 4	9005
v / 1	543
b / 1	9009
b / 2	9448
b / 3	540
gr / 1	9514
gr / 2	S 189
gr / 3	S 183
gr / 4	9541
s / 1	9008



6. Skladování

Doba skladovatelnosti je neomezená v nemrzoucím a suchém prostředí.

7. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

